



cicniti

ش رکه "اکن تی" للف قاعات بتاکن ولو جی ال نان و &
وم زود مکثیف ال اکس جی ن
۰۶۹ ۱ نی و دانی
می ن وه اوس اکا
۰۰۱۱-۵۶۲ ۰۰۰۰
الی ابان

جہاز تہویہ اُوكسیتی 100



جهاز تهويه أوكسجيني 100

جهاز تهويه فقاعات النانو "أوكسجيني 100"

- ✓ مضخة دواء قوية عالية الجودة للتغذية المستمرة
- ✓ يتيح تحديد تدفق الـ دواء بين 40-100 لتر في الدقيقة حسب عمق حقن الـ دواء
- ✓ مصنوع من مكونات عالية الجودة من شركات عالمية مشهورة.
- ✓ يمكن حقن الـ دواء حتى عمق 6 أمتار عن طريق خدامه مع فوائين تورى و يمكن تحقيق عمق أكبر.
- ✓ متوفّر في مرحلاة واحدة 100 - 115 فولت أو 200 - 240 فولت

جهاز تهويه فقاعات النانو

عندما لا يكفي مكثف الأكسجين للعمل. توفر أكيني جهاز تهويه يمكنه توفير لكميات كبيرة من الـ دواء لمولد فقاعات النانو. من الممكن وضع مولد فقاعات النانو وتوربتي 747 على عمق 6 أمتار وسريع زود جهاز التهوية أوكسجيني 40 لترًا من الـ دواء في الدقيقة. إذابة الأكسجين في الماء وخلق لكميات كبيرة من فقاعات النانو. جهاز تهويه أوكسجيني تخلص من الرزق و لا يحتاج إلى صيانة لمدة تتراوح من 10.000 إلى 15.000 ساعة. الصيانة الدورية الـ دوائية المطلوبة هي تغيير فلتر مدخل الـ دواء.

موصفات جهاز التهوية الصناعي 100 Lpm

وصف	نظام الوحدات الدولي (المترى) النظم الإمبراطوري	
اسم النموذج	مواصفات جهاز التهوية LPM 100	مواصفات جهاز التهوية الصناعي LPM 100
رقم الموديل	oxiti-100-aerator	oxiti-100-aerator
سائل	نظام الوحدات الدولي (المترى) النظم الإمبراطوري	
توفر المصفاة وحجمها		
غاز	نظام الوحدات الدولي (المترى) النظم الإمبراطوري	
التدفق الأدنى / الدقيقة	0.1 متر مكعب	2.1 قدم مكعب
الحد الأقصى للتدفق / الدقيقة	0 متر مكعب	3.5 قدم مكعب
التدفق الأدنى / الدقيقة	0.1 متر مكعب	2.5 قدم مكعب
الحد الأقصى للتدفق / الدقيقة	0.1 متر مكعب	4.2 قدم مكعب
التدفق الأدنى / الساعية	3.6 متر مكعب	127 قدم مكعب
أقصى تدفق / الساعية	6.0 متر مكعب	212 قدم مكعب
التدفق الأدنى / الساعية	4.2 متر مكعب	148 قدم مكعب
أقصى تدفق / الساعية	7.2 متر مكعب	254 قدم مكعب
الضغط الأقصى 50 هرتز	1 كيلوباسكال	0 بالضغط بالرطل للإنش المربع
الضغط الأقصى 50 هرتز	400 كيلوباسكال	58 بالضغط بالرطل للإنش المربع
الضغط الأقصى 60 هرتز	1 كيلوباسكال	0 بالضغط بالرطل للإنش المربع
الضغط الأقصى 60 هرتز	400 كيلوباسكال	58 بالضغط بالرطل للإنش المربع
جودة الغاز		
ملاحظة الغاز	هواء نظيف	
كهربائي	نظام الوحدات الدولي (المترى) النظم الإمبراطوري	
طوارئ واجهات		
استهلاك الطاقة للوحدة		

نظام الوحدات الدولى (المترى) النظم الامبراطورى	كهربائى
أجزاء مبللة	20
نمزوج المضخة	21
طور المضخة Ø الجهد	22
محرك المضخة 50 هرتز	23
محرك المضخة بتردد 60 هرتز	24
عدد مراحل المضخة Ø جهد 60 هرتز	25
ضبط ضغط المضخة	26
التحكم	27
اتصالات	
مدخل الماء	28
مخرج الماء	29
مدخل الغاز	30
الأبعاد والوزن	
الأبعاد (العرض) × (العمق) × (الارتفاع)	31
الوزن	32
أبعاد الشحن (العرض) × (العمق) × (الارتفاع)	33
وزن الشحن	34