



acniti

LLC آکنیتی
۹-۲-۱ نیوای دانی
مین و اوزاکا
۰۰۱۱-۵۶۲۳
ژاپن

هواده اکسی تی ۱۰۰

پمپ هواده با کیفیت بالا ۴۰ تا ۱۰۰ لیتر در دقیقه هوا را تامین می کند. بسته به عمقی که در آن قرار دارد. ساخته شده است تا به طور مداوم برای چندین سال بدون مشکل کار کند.



مواده اکسی‌تی ۱۰۰

مواده نان‌و‌ح‌باب اکسی‌تی ۱۰۰

- ✓ پمپ مواده قوی با کیفیتی بالا برای کار مداوم
- ✓ بسته به عمق تزریق هوا، جریان هوا ۱۰۰ تا ۴۰ لیتر در دقیقه است.
- ✓ ساخته شده از قطعات با کیفیتی شرکت های مشهور بین المللی
- ✓ تزریق هوا تا عمق ۶ متر امکان پذیر است، در صورت استفاده با ونتوری در اعماق بزرگتر.
- ✓ موجود در تک فاز ۱۰۰ - ۱۱۵ ولت یا ۲۰۰ - ۲۴۰ ولت

مواده نان‌و‌ح‌باب

من‌گامی که یک متمرکز کننده اکسیژن یک راه حل عملی نیست. آک‌نی‌تی مواده‌ی را ارائه می دهد که می تواند مقادیر زیادی هوا را برای یک ژنراتور نان‌و‌ح‌باب تامین کند. امکان قرار دادن ژنراتور نان‌و‌ح‌باب **turbiti** ۷۴۷ در عمق ۶ متری وجود دارد و مواده اکسی‌تی ۴۰ لیتر هوا در دقیقه را تامین می کند. انحلال اکسیژن در آب و همچنین ایجاد مقادیر زیادی نان‌و‌ح‌باب از مزایای آن است . پمپ مواده اکسی‌تی بدون روغن است و حدود ۱۰۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ ساعت بدون نیاز به تعمیر و نگهداری می باشد. تنها تعمیر و نگهداری منظم مورد نیاز تعویض فیلتر ورودی هوا است.

Lpm مشخصات هواده صنعتی ۱۰۰

شرح	متری‌ک	ام‌پری‌ال
۱ اسم مدل	مشخصات هواده صنعتی ۱۰۰ LPM	مشخصات هواده صنعتی ۱۰۰ LPM
۲ شماره مدل	oxiti-۱۰۰-aerator	oxiti-۱۰۰-aerator
م‌ای‌ع	متری‌ک	ام‌پری‌ال
۳ موج‌ودیت و اندازه صافی		
گاز	متری‌ک	ام‌پری‌ال
۴ کیفی‌ت گاز		
۵ تذکر گاز		
اتصالات	متری‌ک	ام‌پری‌ال
۶ ورودی آب		
۷ مچ‌رای خروج آب		
۸ ورودی گاز	فشار ۱۰ میلی‌متر برای اتصال ۳/۸ اینچ در صورت درخواست	فشار ۱۰ میلی‌متر برای اتصال ۳/۸ اینچ در صورت درخواست
ابعاد و وزن	متری‌ک	ام‌پری‌ال
۹ ابعاد: (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۲۷۰ X ۴۵۰ X ۵۵۰ میلی‌متر	۱۰۶ X ۱۷۷ X ۲۱۷ اینچ
۱۰ وزن	۱۹ کیلوگرام	۴۱.۹ پوند
۱۱ ابعاد برای ارسال: (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۳۶ X ۴۶ X ۶۱ سانتی‌متر	۱۴ X ۱۸ X ۲۴ اینچ
۱۲ وزن حمل و نقل	۲۲ کیلوگرام	۴۹ پوند