LLC آکن‌ی‌تی
۱-۲-۹ نی‌وای‌دان‌ی
می‌نو اوزاکا
〒۰۰۱۱-۵۶۲
ژاپن

اس‌کی‌د پ‌مپ ن‌ان‌و ح‌اب ه‌ای ت‌ورب‌ی‌ت‌ی

اس‌کی‌د پ‌مپ Turbiti O۲ ی‌ک م‌ول‌د ح‌اب ب‌س‌ی‌ار ری‌ز چ‌ن‌د من‌ظوره اس‌ت ک‌ه ب‌رای م‌کان ه‌ای ک‌ش‌اورزی، باغ‌ب‌ان‌ی و پ‌رورش ماه‌ی من‌اس‌ب اس‌ت. اش‌باع ف‌وق ال‌ع‌اده اک‌س‌ی‌ژن ب‌رای م‌خ‌ازن ذخ‌ی‌ره آب در روز در باغ‌ب‌ان‌ی. م‌حل‌ول‌ه‌ای آب آش‌امی‌دن‌ی ب‌رای م‌رغ، گ‌او، خ‌وک و اس‌ب، دادن آب ب‌ا DO ب‌ال‌ا ب‌ا ح‌اب‌ه‌ای ب‌س‌ی‌ار ری‌ز ب‌ه ح‌ی‌وان‌ات و ه‌ض‌م غ‌ذای آن‌ه‌ا را ب‌ه ط‌ور م‌ؤث‌رت‌ری ب‌ه‌ب‌ود می‌ب‌خ‌ش‌د و من‌ج‌ر ب‌ه ح‌ی‌وان‌ات س‌ال‌م‌تر می‌ش‌ود.

booster
oxiti
acniti

اس‌کی‌د پمپ نان‌و حباب های توربی‌تی

اس‌کی‌د پمپ نان‌و حباب های توربی‌تی

- پی‌اده سازی آسان در تاسی‌سات موجود
- انحلال گاز کارآمد و تولی‌د نان‌وحباب
- Clean Tech - محلول های تمی‌ز کننده بدون مواد شی‌می‌ای‌ی
- ترکی‌ب در سی‌ستم های تصفی‌ه فاضلاب
- سی‌ستم های مورد استفاده برای آب آشامی‌دنی طی‌ور و دام
- از فناوری تولی‌د نان‌وحباب توربی‌تی استفاده می کند
- تولی‌د نان‌وحباب برای استخره‌ای آبی‌اری برای کشاورزی
- در حال حاضر در پمپ های تک فاز و ۳ فاز، ۱Ø۲۳۰ ولت، ۳Ø۲۳۰ یا ۳Ø۴۰۰ ولت موجود است.
- Turbiti ۶۳۶ for salt and seawater applications

مولد نان‌وحباب اس‌کی‌د پمپ ی‌ک مجموعه کامل است که به راحتی قابل نصب می باشد.

گزی‌نه های پمپ

آکنی‌تی‌ا سری پمپ Ebara DWO, Matrix و Ebara ۳M را برای اس‌کی‌د پمپ ارائه می دهد. سری DWO دارای پروانه باز است و برای پمپاژ جامدات معلق در آب مایع مناسب است و جامدات کروی تا ۱۹ می‌لی‌متر را جابجا می کند. Ebara ۳M, Matrix ی‌ک پمپ استی‌ل ضد زنگ می باشد که برای کاربرده‌ای کشاورزی یا آبزی پروری مناسب بوده و آب پاک را تامی‌ن می کند.

Copyright © ۲۰۲۵

turbiti ۷۳۷ مشخصات اس‌کی‌د پمپ

	شرح	متریک	امپریال
۱	اسم مدل	مشخصات اس‌کی‌د پمپ Turbiti ۷۳۷	مشخصات اس‌کی‌د پمپ Turbiti ۷۳۷
۲	شماره مدل	turbiti_pump-sus۳۰۴_skid_۷۳۷_۳p-۲۳۰V	turbiti_pump-sus۳۰۴_skid_۷۳۷_۳p-۲۳۰V
	عایق	متریک	امپریال
۳	موجودیت و اندازه صافی		
	محیط	متریک	امپریال
۴	حداقل دمای محیط	-۲۰ °C	-۴ °F
۵	حداکثر دمای محیط	۵۰ °C	۱۲۲ °F
	گاز	متریک	امپریال
۶	حداقل جریان / دقیقه	۵.۰ لیتر	۱.۳ گالن
۷	حداکثر جریان / دقیقه	۸.۰ لیتر	۲.۱ گالن
۸	حداقل جریان / ساعت	۳۰۰ لیتر	۷۹ گالن
۹	حداکثر جریان / ساعت	۴۸۰ لیتر	۱۲۷ گالن
۱۰	فشار حداقل	۱۰۰ کیلوپاسکال	۱۵ PSI
۱۱	فشار حداکثر	۳۵۰ کیلوپاسکال	۵۱ PSI
۱۲	کیفیت گاز		
۱۳	تذکر گاز		
	اتصالات	متریک	امپریال
۱۴	ورودی آب		G ۲.۵" pump suction connection
۱۵	مجرای خروج آب		R ۱", outer thread connection
۱۶	ورودی گاز	فشار ۱۰ میلی متر برای اتصال یا ۶ میلی متر برای زن	فشار ۱۰ میلی متر برای اتصال یا ۶ میلی متر برای زن

Copyright © ۲۰۲۵

turbiti ۶۳۶ مشخصات اس‌کی‌د پمپ

	شرح	متریک	امپریال
۱	اسم مدل	مشخصات اس‌کی‌د پمپ Turbiti ۶۳۶	مشخصات اس‌کی‌د پمپ Turbiti ۶۳۶
۲	شماره مدل	turbiti_۶۳۶_pumpskid_۳p-۲۳۰V_۵۰Hz	turbiti_۶۳۶_pumpskid_۳p-۲۳۰V_۵۰Hz
	مایع	متریک	امپریال
۳	حداقل جریان / دقیقه	۸۳ لیتر	۲۲ گالن
۴	حداکثر جریان / دقیقه	۲۲۰ لیتر	۵۸ گالن
۵	حداقل جریان / ساعت	۵.۰ M۳	۱۷۵.۹ CF
۶	حداکثر جریان / ساعت	۱۳ M۳	۴۶۶ CF
۷	موجودیت و اندازه صافی		
۸	فیلتر(های) ورودی توصیه شده	RF۲۰۰	RF۲۰۰
	محیط	متریک	امپریال
۹	حداقل دمای محیط	۲۰- °C	۴- °F
۱۰	حداکثر دمای محیط	۳۵ °C	۹۵ °F
	گاز	متریک	امپریال
۱۱	حداقل جریان / دقیقه	۵.۰ لیتر	۱.۳ گالن
۱۲	حداکثر جریان / دقیقه	۸.۰ لیتر	۲.۱ گالن
۱۳	حداقل جریان / ساعت	۳۰۰ لیتر	۷۹ گالن
۱۴	حداکثر جریان / ساعت	۴۸۰ لیتر	۱۲۷ گالن
۱۵	فشار حداقل	۱۰۰ کیلوپاسکال	۱۵ PSI
۱۶	فشار حداکثر	۲۲۰ کیلوپاسکال	۳۲ PSI
۱۷	کیفیت گاز		
۱۸	تذکر گاز		

Copyright © ۲۰۲۵

	برقی	متری‌ک	امپریال
۱۹	ولتاژ فاز Ø واحد	۳Ø ۲۳۰/۴۰۰VAC	۳Ø ۲۳۰/۴۰۰VAC
۲۰	مصرف برق واحد		۲۲۰۰
۲۱	قطعات خی‌س شده		Glasfiber reinforced Noryl
۲۲	مدل پمپ		
۲۳	ولتاژ فاز Ø پمپ	۳Ø ۲۳۰/۴۰۰VAC	۳Ø ۲۳۰/۴۰۰VAC
۲۴	موتور پمپ ۵۰ هرتز	۲۲۰۰ وات	۳.۰ اس‌ب بخار
۲۵	هد پمپ ۵۰ هرتز	۱۹ متر	۶۲ فوت
۲۶	فاز پمپ Ø ولتاژ ۶۰ هرتز		
۲۷	تنظیم فشار پمپ		Manual
۲۸	کنترل		No control
	اتصالات	**متری‌ک**	**امپریال**
۲۹	ورودی آب		G ۲" pump suction connection
۳۰	مجرای خروج آب		R ۱", outer thread connection
۳۱	ورودی گاز	فشار ۱۰ میلی‌متر برای اتصال ای ۶ میلی‌متر برای زن	فشار ۱۰ میلی‌متر برای اتصال ای ۶ میلی‌متر برای زن
	ابعاد و وزن	**متری‌ک**	**امپریال**
۳۲	ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۴۲۰ X ۱۰۱۰ X ۶۶۵ میلی‌متر	۱۶.۵ X ۳۹.۸ X ۲۶.۲ اینچ
۳۳	وزن	۳۳.۶ کیلوگرام	۷۴.۱ پوند
	ملاحظات		

Copyright © ۲۰۲۵

	ملاحظات	
۳۴	سایر اظهارات	Install and use the product only at an altitude less than ۲۰۰۰ meter Enable charged operation of ۰.۵ meters below sea level, never more than ۳ meters. Install a foot valve on the intake pipe when the pump is located above sea level Acoustic level of the pump is less than ۷۰dBA Use ۴G۱mm cable to connect the ۳-phase pump, cable type H۰۷RN-F

Copyright © ۲۰۲۵

مشخصات اس‌کی‌د پمپ turbiti ۷۴۷

	شرح	متریک	امپریال
۱	اسم مدل	مشخصات اس‌کی‌د پمپ Turbiti ۷۴۷	مشخصات اس‌کی‌د پمپ Turbiti ۷۴۷
۲	شماره مدل	turbiti_pump-sus۳۰۴_skid_۷۴۷_۳p-۲۳۰V	turbiti_pump-sus۳۰۴_skid_۷۴۷_۳p-۲۳۰V
	عایق	متریک	امپریال
۳	موجودیت و اندازه صافی		
	محیط	متریک	امپریال
۴	حداقل رطوبت نسبی	۰ ٪	۰ ٪
۵	حداکثر رطوبت نسبی	۱۰۰ ٪	۱۰۰ ٪
	گاز	متریک	امپریال
۶	حداقل جریان / دقیقه	۱۴ لیتر	۳.۷ گالن
۷	حداکثر جریان / دقیقه	۱۶ لیتر	۴.۲ گالن
۸	حداقل جریان / ساعت	۸۴۰ لیتر	۲۲۲ گالن
۹	حداکثر جریان / ساعت	۹۶۰ لیتر	۲۵۴ گالن
۱۰	فشار حداقل	۱۴۰ کیلوپاسکال	۲۰ PSI
۱۱	فشار حداکثر	۲۶۰ کیلوپاسکال	۳۸ PSI
۱۲	کیفیت گاز	بدون گازهای تخریش کننده، اکسیژن، CO۲ هوا یا N۲ به خوبی کار می کنند	بدون گازهای تخریش کننده، اکسیژن، CO۲ هوا یا N۲ به خوبی کار می کنند
۱۳	تذکر گاز		
	برقی	متریک	امپریال
۱۴	ولتاژ فاز Ø واحد	سه فاز (۳ ۲۳۰/۴۰۰ Ø) ولت ±۱۰درصد	سه فاز (۳ ۲۳۰/۴۰۰ Ø) ولت ±۱۰درصد
۱۵	مصرف برق واحد	۳۰۰۰ وات	۳۰۰۰ وات
۱۶	قطعات خیس شده	(۳۱۶ SUS۳۰۴)، نایلون، پی وی سی	(۳۱۶ SUS۳۰۴)، نایلون، پی وی سی
۱۷	مدل پمپ	Ebara ۳(L)M ۵۰-۱۲۵/۳.۰	Ebara ۳(L)M ۵۰-۱۲۵/۳.۰

Copyright © ۲۰۲۵

	برقی	متری‌ک	امپریال
۱۸	ولتاژ فاز Ø پمپ	۳Ø ۲۳۰/۴۰۰VAC ±۱۰٪	۳Ø ۲۳۰/۴۰۰VAC ±۱۰٪
۱۹	موتور پمپ ۵۰ هرتز	۳۰۰۰ وات	۴.۰ اس ب بخار
۲۰	هد پمپ ۵۰ هرتز	۱۴ متر	۴۶ فوت
۲۱	فاز پمپ Ø ولتاژ ۶۰ هرتز		
۲۲	روش مکش پمپ	فشار	فشار
۲۳	تنظیم فشار پمپ		
۲۴	کنترل		
	اتصالات	متری‌ک	امپریال
۲۵	ورودی آب	فلنج DN۶۵ مطابق استاندارد DIN ۲۵۳۲	فلنج DN۶۵ مطابق استاندارد DIN ۲۵۳۲
۲۶	مجرای خروج آب	۱.۵ اینچ	۱.۵ اینچ
۲۷	ورودی گاز	۱۰ میلی متر یا ۳/۸ اینچ	۱۰ میلی متر یا ۳/۸ اینچ
	ابعاد و وزن	متری‌ک	امپریال
۲۸	وزن	۶۰ کیلوگرام	۱۳۲.۳ پوند
	ملاحظات		
۲۹	سایر اظهارات	توصیه می شود از یک درایو فرکانس با این تلمبه استفاده کنید که کنترل فشار دقیق تری را امکان پذیر می کند.	

Copyright © ۲۰۲۵

turbiti ۷۲۷ مشخصات اس‌کی‌د پمپ

	شرح	متریک	امپریال
۱	اسم مدل	مشخصات اس‌کی‌د پمپ Turbiti ۷۲۷	مشخصات اس‌کی‌د پمپ Turbiti ۷۲۷
۲	شماره مدل	turbiti_pump-sus۳۰۴_skid_۷۲۷_۳p-۲۳۰V_۵۰Hz	turbiti_pump-sus۳۰۴_skid_۷۲۷_۳p-۲۳۰V_۵۰Hz
	عایق	متریک	امپریال
۳	حداقل جریان / دقیقه	۳۲ لیتر	۸.۵ گالن
۴	حداکثر جریان / دقیقه	۱۳۰ لیتر	۳۴ گالن
۵	حداقل جریان / ساعت	۱.۹ M۳	۶۷.۸ CF
۶	حداکثر جریان / ساعت	۷.۸ M۳	۲۷۵.۵ CF
۷	موجودیت و اندازه صافی		
	محیط	متریک	امپریال
۸	حداکثر دمای محیط	۴۰ °C	۱۰۴ °F
	گاز	متریک	امپریال
۹	حداقل جریان / دقیقه	۲.۰ لیتر	۰.۵ گالن
۱۰	حداکثر جریان / دقیقه	۵.۰ لیتر	۱.۳ گالن
۱۱	حداقل جریان / ساعت	۱۲۰ لیتر	۳۲ گالن
۱۲	حداکثر جریان / ساعت	۳۰۰ لیتر	۷۹ گالن
۱۳	فشار حداقل	۱۰۰ کی‌لوپاسکال	۱۵ PSI
۱۴	فشار حداکثر	۳۵۰ کی‌لوپاسکال	۵۱ PSI
۱۵	کی‌فی‌ت گاز	بدون گازهای تخریش کننده، اکسی‌ژن، CO۲ هوا یا N۲ به خوبی کار می کنند	بدون گازهای تخریش کننده، اکسی‌ژن، CO۲ هوا یا N۲ به خوبی کار می کنند
۱۶	تذکر گاز		
	برقی	متریک	امپریال
۱۷	ولتاژ فاز Ø واحد	سه فاز (۳ ۲۳۰/۴۰۰ Ø) ولت ±۱۰درصد	سه فاز (۳ ۲۳۰/۴۰۰ Ø) ولت ±۱۰درصد

Copyright © ۲۰۲۵

	برقی	متری‌ک	امپریال
۱۸	مصرف برق واحد	۶۵۰ وات	۶۵۰ وات
۱۹	قطعات خی‌س شده	(۳۱۶ SUS۳۰۴)، نای‌لون، پی وی سی	(۳۱۶ SUS۳۰۴)، نای‌لون، پی وی سی
۲۰	مدل پمپ	Ebara-Matrix-۵-۳	Ebara-Matrix-۵-۳
۲۱	ولتاژ فاز Ø پمپ	۳Ø ۲۳۰/۴۰۰VAC ±۱۰٪	۳Ø ۲۳۰/۴۰۰VAC ±۱۰٪
۲۲	موتور پمپ ۵۰ هرتز	۶۵۰ وات	۰.۹ اس‌ب بخار
۲۳	هد پمپ ۵۰ هرتز	۱۶.۹ متر	۵۵ فوت
۲۴	فاز پمپ Ø ولتاژ ۶۰ هرتز		
۲۵	روش مکش پمپ	فشار	فشار
۲۶	تنظیم فشار پمپ		
۲۷	کنترل		
	اتصالات	متری‌ک	امپریال
۲۸	ورودی آب	۱ ۱/۴"	۱ ۱/۴"
۲۹	مجرای خروج آب	۳/۴"	۳/۴"
۳۰	ورودی گاز	۱۰ میلی متر یا ۳/۸ اینچ	۱۰ میلی متر یا ۳/۸ اینچ
	ابعاد و وزن	متری‌ک	امپریال
۳۱	ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۳۴۰ X ۵۴۰ X ۴۰۰ میلی متر	۱۳.۴ X ۲۱.۳ X ۱۵.۷ اینچ
۳۲	وزن	۲۰.۳ کیلوگرام	۴۴.۸ پوند
۳۳	ابعاد برای ارسال . (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۵۷ X ۴۷ X ۸۷ سانتی متر	۲۲ X ۱۹ X ۳۴ اینچ
۳۴	وزن حمل و نقل	۲۵ کیلوگرام	۵۵ پوند
	ملاحظات		
۳۵	سایر اظهارات	توصیه می شود از یک درایو فرکانس با این تلمبه استفاده کنید که کنترل فشار دقیق تری را امکان پذیر می کند.	

Copyright © ۲۰۲۵

مشخصات اس‌کی‌د پمپ turbiti ۷۴۷ ۳۱۶l

	شرح	متریک	امپریال
۱	اسم مدل	مشخصات اس‌کی‌د پمپ Turbiti ۷۴۷ ۳۱۶L	مشخصات اس‌کی‌د پمپ Turbiti ۷۴۷ ۳۱۶L
۲	شماره مدل	turbiti_pump-sus۳۱۶_skid_۷۴۷-O۳A_۳p-۲۳۰V_۵۰Hz	turbiti_pump-sus۳۱۶_skid_۷۴۷-O۳A_۳p-۲۳۰V_۵۰Hz
	اتصالات	متریک	امپریال
۳	ورودی آب		RC ۱.۵", inner thread
۴	مجرای خروج آب		Flange DN۵۰ according DIN ۲۵۳۲ Standard
۵	ورودی گاز		۱۰mm push to connect fitting or ۳/۸" on request
	ملاحظات		
۶	سایر اظهارات	✓ Turbiti pump skid with an ozone resistant pump. ✓ Other specifications similar as the turbiti pumpskid ۷۴۷	

Copyright © ۲۰۲۵