acniti LLC
1-2-9 Nyoidani
Minoh Osaka
〒562-0011
Japan

oxiti booster industriële zuurstofconcentrator

De oxiti-booster is een industriële zuurstofconcentrator die voldoet aan de vraag naar zuurstofgas onder hogere druk voor het genereren van nanobellen.

Copyright © 2025

oxiti booster industriële zuurstofconcentrator

oxiti professionele drukverhogende zuurstofconcentrator

- Oxiti booster een betrouwbare PSA zuurstofconcentrator
- mini Booster levert continu tot 140 kPa druk
- Booster levert continu druk tot 400 kPa
- Gemaakt om 24*7 . te draaien
- Inclusief slimme PLC-controller voor verdere procesautomatisering

kwaliteitscomponenten

De oxiti industriële zuurstofconcentrator met booster is opgebouwd uit dezelfde hoogwaardige componenten als de standaard oxiti. De oxiti booster serie is ontwikkeld voor toepassingen die hoge druk vereisen. De oxiti mini Booster kan continu een volume van 8 liter per minuut leveren bij een druk van 140 kPa en de oxiti Booster kan continu een druk leveren van 350 kPa. Acniti bouwt de oxiti van hoogwaardige Japanse componenten zoals Panasonic, Fuji Electric, SMC, Pisco, IDEC en Omron, afgezien van deze leveranciers vervaardigt acniti hun eigen componenten.

sluit meerdere zuurstofconcentratoren aan

Breid de Booster uit met extra zuurstofconcentrators om een groter volume zuurstof te leveren bij hogere drukken. Geef bij het bestellen aan of u 2 of 3 extra standaard zuurstofconcentrators wilt toevoegen om de zuurstofstroom te vergroten.

toepassingen

Veel van onze klanten gebruiken de oxiti om zuurstof in het water te duwen, maar wanneer de pomp de waterdruk van 0,12 of 0,3 mPa laat draaien, hebben ze ook een zuurstofconcentrator nodig die een constant volume en een constante druk van 0,12 of 0,3 mPa kan leveren. De oxiti mini Booster en Booster zuurstofconcentrator is een perfecte oplossing voor hen omdat ze deze apparatuur 24x7 kunnen laten draaien.

Copyright © 2025

industriële booster zuurstofconcentrator specificaties 5 lpm 100v

	Beschrijving	Metrisch	Imperial
1	Modelnaam	Industriële booster zuurstofconcentrator 5 LPM 100V	Industriële booster zuurstofconcentrator 5 LPM 100V
2	Modelnummer	oxiti-05-booster-100	oxiti-05-booster-100
	Ambient	**Metrisch**	**Imperial**
3	Omgevingstemperatuur minimaal	10 °C	50 °F
4	Omgevingstemperatuur maximum	40 °C	104 °F
5	Relatieve luchtvochtigheid minimaal	15 %	15 %
6	Relatieve vochtigheid maximaal	95 %	95 %
	Gas	**Metrisch**	**Imperial**
7	Minimale stroom / minuut	1.0 Liter	0.3 Gallon
8	Maximale stroom / minuut	5.0 Liter	1.3 Gallon
9	Minimale stroom / uur	60 Liter	16 Gallon
10	Maximale stroom / uur	300 Liter	79 Gallon
11	Druk minimum	70 kPa	10 PSI
12	Druk maximum	140 kPa	20 PSI
13	Gaskwaliteit	87% tot 95% zuurstof	87% tot 95% zuurstof
14	Gas opmerking	omgevingslucht	omgevingslucht
	Electrisch	**Metrisch**	**Imperial**
15	Eenheid fase Ø spanning	1 Ø 100V 60 of 50Hz	1 Ø 100V 60 of 50Hz

Copyright © 2025

	Electrisch	Metrisch	Imperial
16	Stroomverbruik eenheid	560 watt 50 Hz	560 watt 50 Hz
17	Natte delen		
	Aansluitingen	**Metrisch**	**Imperial**
18	Water inlaat		
19	Water uitlaat		
20	Gas inlaat	10mm push-to-connect fitting	10mm push-to-connect fitting
	Afmetingen en gewicht	**Metrisch**	**Imperial**
21	Dim. (l) x (b) x (h)	480 x 460 x 690 mm	18.9 x 18.1 x 27.2 inch
22	gewicht	36 Kg	79.4 lbs
23	Verzend afm. (b)x(d)x(h)	53 x 52 x 70 cm	21 x 20 x 28 inch
24	Verzendgewicht:	39 Kg	86 lbs
	Opmerkingen		
25	Andere opmerkingen	✓ Hoogte 21 graden Celsius tot 1500 meter zonder degradatie, neem contact met ons op voor meer informatie over 1500 m tot 4000 m ✓ Opslagtemperatuur van - 20 ° C tot 60 ° C ✓ onbeschermde of onvoldoende geventileerde omgeving of onjuist regelvermogen kan schade aan de zuurstofconcentrator veroorzaken en valt niet onder de garantie.	

Copyright © 2025

industriële booster zuurstofconcentrator specificaties 5 lpm 100v

	Beschrijving	Metrisch	Imperial
1	Modelnaam	Industriële booster zuurstofconcentrator 5 LPM 100V	Industriële booster zuurstofconcentrator 5 LPM 100V
2	Modelnummer	O2_OXITI-05-full-booster_100V	O2_OXITI-05-full-booster_100V
	Ambient	**Metrisch**	**Imperial**
3	Omgevingstemperatuur minimaal	10 °C	50 °F
4	Omgevingstemperatuur maximum	40 °C	104 °F
5	Relatieve luchtvochtigheid minimaal	15 %	15 %
6	Relatieve vochtigheid maximaal	95 %	95 %
	Gas	**Metrisch**	**Imperial**
7	Minimale stroom / minuut	1.0 Liter	0.3 Gallon
8	Maximale stroom / minuut	5.0 Liter	1.3 Gallon
9	Minimale stroom / uur	60 Liter	16 Gallon
10	Maximale stroom / uur	300 Liter	79 Gallon
11	Druk minimum	70 kPa	10 PSI
12	Druk maximum	400 kPa	58 PSI
13	Gaskwaliteit	87% tot 95% zuurstof	87% tot 95% zuurstof
14	Gas opmerking	omgevingslucht	omgevingslucht
	Electrisch	**Metrisch**	**Imperial**

Copyright © 2025

	Electrisch	Metrisch	Imperial
15	Eenheid fase Ø spanning	1 Ø 230V 50 of 60Hz	1 Ø 230V 50 of 60Hz
16	Stroomverbruik eenheid	1100 watts 50 Hz	1100 watts 50 Hz
17	Natte delen		
	Aansluitingen	**Metrisch**	**Imperial**
18	Water inlaat		
19	Water uitlaat		
20	Gas inlaat	10mm push-to-connect fitting	10mm push-to-connect fitting
	Afmetingen en gewicht	**Metrisch**	**Imperial**
21	Dim. (l) x (b) x (h)	480 x 460 x 690 mm	18.9 x 18.1 x 27.2 inch
22	gewicht	36 Kg	79.4 lbs
23	Verzend afm. (b)x(d)x(h)	53 x 52 x 70 cm	21 x 20 x 28 inch
24	Verzendgewicht:	39 Kg	86 lbs

Copyright © 2025

industriële booster zuurstofconcentrator specificaties 5 lpm 200v

	Beschrijving	Metrisch	Imperial
1	Modelnaam	Industriële booster zuurstofconcentrator 5 LPM 200V	Industriële booster zuurstofconcentrator 5 LPM 200V
2	Modelnummer	oxiti-05-booster-200	oxiti-05-booster-200
	Ambient	**Metrisch**	**Imperial**
3	Omgevingstemperatuur minimaal	10 °C	50 °F
4	Omgevingstemperatuur maximum	40 °C	104 °F
5	Relatieve luchtvochtigheid minimaal	15 %	15 %
6	Relatieve vochtigheid maximaal	95 %	95 %
	Gas	**Metrisch**	**Imperial**
7	Minimale stroom / minuut	1.0 Liter	0.3 Gallon
8	Maximale stroom / minuut	5.0 Liter	1.3 Gallon
9	Minimale stroom / uur	60 Liter	16 Gallon
10	Maximale stroom / uur	300 Liter	79 Gallon
11	Druk minimum	70 kPa	10 PSI
12	Druk maximum	140 kPa	20 PSI
13	Gaskwaliteit	87% tot 95% zuurstof	87% tot 95% zuurstof
14	Gas opmerking	omgevingslucht	omgevingslucht
	Electrisch	**Metrisch**	**Imperial**
15	Eenheid fase Ø spanning	1 Ø 200 VAC 60 of 50Hz	1 Ø 200 VAC 60 of 50Hz

Copyright © 2025

	Electrisch	Metrisch	Imperial
16	Stroomverbruik eenheid	575 watt 50 Hz	575 watt 50 Hz
17	Natte delen		
	Aansluitingen	**Metrisch**	**Imperial**
18	Water inlaat		
19	Water uitlaat		
20	Gas inlaat	10mm push-to-connect fitting	10mm push-to-connect fitting
	Afmetingen en gewicht	**Metrisch**	**Imperial**
21	Dim. (l) x (b) x (h)	480 x 460 x 690 mm	18.9 x 18.1 x 27.2 inch
22	gewicht	36 Kg	79.4 lbs
23	Verzend afm. (b)x(d)x(h)	53 x 52 x 700 cm	21 x 20 x 276 inch
24	Verzendgewicht:	39 Kg	86 lbs

Copyright © 2025

industriële booster zuurstofconcentrator specificaties 5 lpm 200v

	Beschrijving	Metrisch	Imperial
1	Modelnaam	Industriële booster zuurstofconcentrator 5 LPM 200V	Industriële booster zuurstofconcentrator 5 LPM 200V
2	Modelnummer	O2_OXITI-05-full-booster_200V	O2_OXITI-05-full-booster_200V
	Ambient	**Metrisch**	**Imperial**
3	Omgevingstemperatuur minimaal	10 °C	50 °F
4	Omgevingstemperatuur maximum	40 °C	104 °F
5	Relatieve luchtvochtigheid minimaal	15 %	15 %
6	Relatieve vochtigheid maximaal	95 %	95 %
	Gas	**Metrisch**	**Imperial**
7	Minimale stroom / minuut	1.0 Liter	0.3 Gallon
8	Maximale stroom / minuut	5.0 Liter	1.3 Gallon
9	Minimale stroom / uur	60 Liter	16 Gallon
10	Maximale stroom / uur	300 Liter	79 Gallon
11	Druk minimum	70 kPa	10 PSI
12	Druk maximum	400 kPa	58 PSI
13	Gaskwaliteit	87% tot 95% zuurstof	87% tot 95% zuurstof
14	Gas opmerking	omgevingslucht	omgevingslucht
	Electrisch	**Metrisch**	**Imperial**

Copyright © 2025

	Electrisch	Metrisch	Imperial
15	Eenheid fase Ø spanning	1 Ø 230V 50 of 60Hz	1 Ø 230V 50 of 60Hz
16	Stroomverbruik eenheid	1100 watts 50 Hz	1100 watts 50 Hz
17	Natte delen		
	Aansluitingen	**Metrisch**	**Imperial**
18	Water inlaat		
19	Water uitlaat		
20	Gas inlaat	10mm push-to-connect fitting	10mm push-to-connect fitting
	Afmetingen en gewicht	**Metrisch**	**Imperial**
21	Dim. (l) x (b) x (h)	480 x 460 x 690 mm	18.9 x 18.1 x 27.2 inch
22	gewicht	36 Kg	79.4 lbs
23	Verzend afm. (b)x(d)x(h)	53 x 52 x 70 cm	21 x 20 x 28 inch
24	Verzendgewicht:	39 Kg	86 lbs

Copyright © 2025

industriële booster zuurstofconcentrator specificaties 8 lpm 200v

	Beschrijving	Metrisch	Imperial
1	Modelnaam	Industriële booster zuurstofconcentrator 8 LPM 200V	Industriële booster zuurstofconcentrator 8 LPM 200V
2	Modelnummer	O2_OXITI-08-booster_200V	O2_OXITI-08-booster_200V
	Ambient	**Metrisch**	**Imperial**
3	Omgevingstemperatuur minimaal	10 °C	50 °F
4	Omgevingstemperatuur maximum	40 °C	104 °F
5	Relatieve luchtvochtigheid minimaal	15 %	15 %
6	Relatieve vochtigheid maximaal	95 %	95 %
	Gas	**Metrisch**	**Imperial**
7	Minimale stroom / minuut	2.0 Liter	0.5 Gallon
8	Maximale stroom / minuut	8.0 Liter	2.1 Gallon
9	Minimale stroom / uur	120 Liter	32 Gallon
10	Maximale stroom / uur	480 Liter	127 Gallon
11	Druk minimum	70 kPa	10 PSI
12	Druk maximum	400 kPa	58 PSI
13	Gaskwaliteit	87% tot 95% zuurstof	87% tot 95% zuurstof
14	Gas opmerking	omgevingslucht	omgevingslucht
	Electrisch	**Metrisch**	**Imperial**

Copyright © 2025

	Electrisch	Metrisch	Imperial
15	Eenheid fase Ø spanning	1 Ø 230V 50 of 60Hz	1 Ø 230V 50 of 60Hz
16	Stroomverbruik eenheid	1100 watts 50 Hz	1100 watts 50 Hz
17	Natte delen		
	Aansluitingen	**Metrisch**	**Imperial**
18	Water inlaat		
19	Water uitlaat		
20	Gas inlaat	10mm push-to-connect fitting	10mm push-to-connect fitting
	Afmetingen en gewicht	**Metrisch**	**Imperial**
21	Dim. (l) x (b) x (h)	480 x 460 x 690 mm	18.9 x 18.1 x 27.2 inch
22	gewicht	36 Kg	79.4 lbs
23	Verzend afm. (b)x(d)x(h)	53 x 52 x 70 cm	21 x 20 x 28 inch
24	Verzendgewicht:	39 Kg	86 lbs

Copyright © 2025

industriële booster zuurstofconcentrator specificaties 8 lpm 200v

	Beschrijving	Metrisch	Imperial
1	Modelnaam	Industriële booster zuurstofconcentrator 8 LPM 200V	Industriële booster zuurstofconcentrator 8 LPM 200V
2	Modelnummer	oxiti-08-booster-200	oxiti-08-booster-200
	Ambient	**Metrisch**	**Imperial**
3	Omgevingstemperatuur minimaal	10 °C	50 °F
4	Omgevingstemperatuur maximum	40 °C	104 °F
5	Relatieve luchtvochtigheid minimaal	15 %	15 %
6	Relatieve vochtigheid maximaal	95 %	95 %
	Gas	**Metrisch**	**Imperial**
7	Minimale stroom / minuut	2.0 Liter	0.5 Gallon
8	Maximale stroom / minuut	8.0 Liter	2.1 Gallon
9	Minimale stroom / uur	120 Liter	32 Gallon
10	Maximale stroom / uur	480 Liter	127 Gallon
11	Druk minimum	70 kPa	10 PSI
12	Druk maximum	140 kPa	20 PSI
13	Gaskwaliteit	87% tot 95% zuurstof	87% tot 95% zuurstof
14	Gas opmerking	omgevingslucht	omgevingslucht
	Electrisch	**Metrisch**	**Imperial**
15	Eenheid fase Ø spanning	1 Ø 200 VAC 50Hz	1 Ø 200 VAC 50Hz

Copyright © 2025

	Electrisch	Metrisch	Imperial
16	Stroomverbruik eenheid	620 watt 50 Hz	620 watt 50 Hz
17	Natte delen		
	Aansluitingen	**Metrisch**	**Imperial**
18	Water inlaat		
19	Water uitlaat		
20	Gas inlaat	10mm push-to-connect fitting	10mm push-to-connect fitting
	Afmetingen en gewicht	**Metrisch**	**Imperial**
21	Dim. (l) x (b) x (h)	480 x 460 x 690 mm	18.9 x 18.1 x 27.2 inch
22	gewicht	30 Kg	66.1 lbs
23	Verzend afm. (b)x(d)x(h)	53 x 52 x 70 cm	21 x 20 x 28 inch
24	Verzendgewicht:	33 Kg	73 lbs

Copyright © 2025

industriële mini-booster zuurstofconcentrator specs 8 lpm 115v

	Beschrijving	Metrisch	Imperial
1	Modelnaam	Industriële mini-booster zuurstofconcentrator 8 LPM 115V	Industriële mini-booster zuurstofconcentrator 8 LPM 115V
2	Modelnummer	oxiti-08-mini-booster-115	oxiti-08-mini-booster-115
	Ambient	**Metrisch**	**Imperial**
3	Omgevingstemperatuur minimaal	10 °C	50 °F
4	Omgevingstemperatuur maximum	40 °C	104 °F
5	Relatieve luchtvochtigheid minimaal	15 %	15 %
6	Relatieve vochtigheid maximaal	95 %	95 %
	Gas	**Metrisch**	**Imperial**
7	Minimale stroom / minuut	2.0 Liter	0.5 Gallon
8	Maximale stroom / minuut	8.0 Liter	2.1 Gallon
9	Minimale stroom / uur	120 Liter	32 Gallon
10	Maximale stroom / uur	480 Liter	127 Gallon
11	Druk minimum	70 kPa	10 PSI
12	Druk maximum	140 kPa	20 PSI
13	Gaskwaliteit	87% tot 95% zuurstof	87% tot 95% zuurstof
14	Gas opmerking	omgevingslucht	omgevingslucht
	Electrisch	**Metrisch**	**Imperial**

Copyright © 2025

	Electrisch	Metrisch	Imperial
15	Eenheid fase Ø spanning	1 Ø 115 VAC 60 of 50Hz	1 Ø 115 VAC 60 of 50Hz
16	Stroomverbruik eenheid	605 watt	605 watt
17	Natte delen		
	Aansluitingen	**Metrisch**	**Imperial**
18	Water inlaat		
19	Water uitlaat		
20	Gas inlaat	10mm push-to-connect fitting	10mm push-to-connect fitting
	Afmetingen en gewicht	**Metrisch**	**Imperial**
21	Dim. (l) x (b) x (h)	480 x 460 x 690 mm	18.9 x 18.1 x 27.2 inch
22	gewicht	30 Kg	66.1 lbs
23	Verzend afm. (b)x(d)x(h)	53 x 52 x 70 cm	21 x 20 x 28 inch
24	Verzendgewicht:	33 Kg	73 lbs
	Opmerkingen		
25	Andere opmerkingen	✓ Hoogte 21 graden Celsius tot 1500 meter zonder degradatie, neem contact met ons op voor meer informatie over 1500 m tot 4000 m ✓ Opslagtemperatuur van - 20 ° C tot 60 ° C ✓ onbeschermde of onvoldoende geventileerde omgeving of onjuist regelvermogen kan schade aan de zuurstofconcentrator veroorzaken en valt niet onder de garantie.	

Copyright © 2025

industriële mini-booster zuurstofconcentrator specs 5 lpm 115v

	Beschrijving	Metrisch	Imperial
1	Modelnaam	Industriële mini-booster zuurstofconcentrator 5 LPM 115V	Industriële mini-booster zuurstofconcentrator 5 LPM 115V
2	Modelnummer	oxiti-05-mini-booster-115	oxiti-05-mini-booster-115
	Ambient	**Metrisch**	**Imperial**
3	Omgevingstemperatuur minimaal	10 °C	50 °F
4	Omgevingstemperatuur maximum	40 °C	104 °F
5	Relatieve luchtvochtigheid minimaal	15 %	15 %
6	Relatieve vochtigheid maximaal	95 %	95 %
	Gas	**Metrisch**	**Imperial**
7	Minimale stroom / minuut	1.0 Liter	0.3 Gallon
8	Maximale stroom / minuut	5.0 Liter	1.3 Gallon
9	Minimale stroom / uur	60 Liter	16 Gallon
10	Maximale stroom / uur	300 Liter	79 Gallon
11	Druk minimum	70 kPa	10 PSI
12	Druk maximum	140 kPa	20 PSI
13	Gaskwaliteit	87% tot 95% zuurstof	87% tot 95% zuurstof
14	Gas opmerking	omgevingslucht	omgevingslucht
	Electrisch	**Metrisch**	**Imperial**

Copyright © 2025

	Electrisch	Metrisch	Imperial
15	Eenheid fase Ø spanning	1 Ø 115 VAC 60 of 50Hz	1 Ø 115 VAC 60 of 50Hz
16	Stroomverbruik eenheid	605 watt	605 watt
17	Natte delen		
	Aansluitingen	**Metrisch**	**Imperial**
18	Water inlaat		
19	Water uitlaat		
20	Gas inlaat	10mm push-to-connect fitting	10mm push-to-connect fitting
	Afmetingen en gewicht	**Metrisch**	**Imperial**
21	Dim. (l) x (b) x (h)	480 x 460 x 690 mm	18.9 x 18.1 x 27.2 inch
22	gewicht	30 Kg	66.1 lbs
23	Verzend afm. (b)x(d)x(h)	53 x 52 x 70 cm	21 x 20 x 28 inch
24	Verzendgewicht:	33 Kg	73 lbs
	Opmerkingen		
25	Andere opmerkingen	✓ Hoogte 21 graden Celsius tot 1500 meter zonder degradatie, neem contact met ons op voor meer informatie over 1500 m tot 4000 m ✓ Opslagtemperatuur van - 20 ° C tot 60 ° C ✓ onbeschermde of onvoldoende geventileerde omgeving of onjuist regelvermogen kan schade aan de zuurstofconcentrator veroorzaken en valt niet onder de garantie.	

Copyright © 2025

industriële mini-booster zuurstofconcentrator specs 8 lpm 230v

	Beschrijving	Metrisch	Imperial
1	Modelnaam	Industriële mini-booster zuurstofconcentrator 8 LPM 230V	Industriële mini-booster zuurstofconcentrator 8 LPM 230V
2	Modelnummer	oxiti-08-mini-booster-230	oxiti-08-mini-booster-230
	Ambient	**Metrisch**	**Imperial**
3	Omgevingstemperatuur minimaal	10 °C	50 °F
4	Omgevingstemperatuur maximum	40 °C	104 °F
5	Relatieve luchtvochtigheid minimaal	15 %	15 %
6	Relatieve vochtigheid maximaal	95 %	95 %
	Gas	**Metrisch**	**Imperial**
7	Minimale stroom / minuut	2.0 Liter	0.5 Gallon
8	Maximale stroom / minuut	8.0 Liter	2.1 Gallon
9	Minimale stroom / uur	120 Liter	32 Gallon
10	Maximale stroom / uur	480 Liter	127 Gallon
11	Druk minimum	70 kPa	10 PSI
12	Druk maximum	140 kPa	20 PSI
13	Gaskwaliteit	87% tot 95% zuurstof	87% tot 95% zuurstof
14	Gas opmerking	omgevingslucht	omgevingslucht
	Electrisch	**Metrisch**	**Imperial**

Copyright © 2025

	Electrisch	Metrisch	Imperial
15	Eenheid fase Ø spanning	1 Ø 230V 50 of 60Hz	1 Ø 230V 50 of 60Hz
16	Stroomverbruik eenheid	620 watt	620 watt
17	Natte delen		
	Aansluitingen	**Metrisch**	**Imperial**
18	Water inlaat		
19	Water uitlaat		
20	Gas inlaat	10mm push-to-connect fitting	10mm push-to-connect fitting
	Afmetingen en gewicht	**Metrisch**	**Imperial**
21	Dim. (l) x (b) x (h)	480 x 460 x 690 mm	18.9 x 18.1 x 27.2 inch
22	gewicht	30 Kg	66.1 lbs
23	Verzend afm. (b)x(d)x(h)	53 x 52 x 70 cm	21 x 20 x 28 inch
24	Verzendgewicht:	33 Kg	73 lbs

Copyright © 2025

industriële mini-booster zuurstofconcentrator specs 5 lpm 230v

	Beschrijving	Metrisch	Imperial
1	Modelnaam	Industriële mini-booster zuurstofconcentrator 5 LPM 230V	Industriële mini-booster zuurstofconcentrator 5 LPM 230V
2	Modelnummer	oxiti-05-mini-booster-230	oxiti-05-mini-booster-230
	Ambient	**Metrisch**	**Imperial**
3	Omgevingstemperatuur minimaal	10 °C	50 °F
4	Omgevingstemperatuur maximum	40 °C	104 °F
5	Relatieve luchtvochtigheid minimaal	15 %	15 %
6	Relatieve vochtigheid maximaal	95 %	95 %
	Gas	**Metrisch**	**Imperial**
7	Minimale stroom / minuut	1.0 Liter	0.3 Gallon
8	Maximale stroom / minuut	5.0 Liter	1.3 Gallon
9	Minimale stroom / uur	60 Liter	16 Gallon
10	Maximale stroom / uur	300 Liter	79 Gallon
11	Druk minimum	70 kPa	10 PSI
12	Druk maximum	140 kPa	20 PSI
13	Gaskwaliteit	87% tot 95% zuurstof	87% tot 95% zuurstof
14	Gas opmerking	omgevingslucht	omgevingslucht
	Electrisch	**Metrisch**	**Imperial**

Copyright © 2025

	Electrisch	Metrisch	Imperial
15	Eenheid fase Ø spanning	1 Ø 230V 50 of 60Hz	1 Ø 230V 50 of 60Hz
16	Stroomverbruik eenheid	620 watt	620 watt
17	Natte delen		
	Aansluitingen	**Metrisch**	**Imperial**
18	Water inlaat		
19	Water uitlaat		
20	Gas inlaat	10mm push-to-connect fitting	10mm push-to-connect fitting
	Afmetingen en gewicht	**Metrisch**	**Imperial**
21	Dim. (l) x (b) x (h)	480 x 460 x 690 mm	18.9 x 18.1 x 27.2 inch
22	gewicht	30 Kg	66.1 lbs
23	Verzend afm. (b)x(d)x(h)	53 x 52 x 70 cm	21 x 20 x 28 inch
24	Verzendgewicht:	33 Kg	73 lbs

Copyright © 2025

industriële booster zuurstofconcentrator specificaties 8 lpm 115v

	Beschrijving	Metrisch	Imperial
1	Modelnaam	Industriële booster zuurstofconcentrator 8 LPM 115V	Industriële booster zuurstofconcentrator 8 LPM 115V
2	Modelnummer	O2_OXITI-08-full-booster_115V	O2_OXITI-08-full-booster_115V
	Ambient	**Metrisch**	**Imperial**
3	Omgevingstemperatuur minimaal	10 °C	50 °F
4	Omgevingstemperatuur maximum	40 °C	104 °F
5	Relatieve luchtvochtigheid minimaal	15 %	15 %
6	Relatieve vochtigheid maximaal	95 %	95 %
	Gas	**Metrisch**	**Imperial**
7	Minimale stroom / minuut	2.0 Liter	0.5 Gallon
8	Maximale stroom / minuut	8.0 Liter	2.1 Gallon
9	Minimale stroom / uur	120 Liter	32 Gallon
10	Maximale stroom / uur	480 Liter	127 Gallon
11	Druk minimum	70 kPa	10 PSI
12	Druk maximum	400 kPa	58 PSI
13	Gaskwaliteit	87% tot 95% zuurstof	87% tot 95% zuurstof
14	Gas opmerking	omgevingslucht	omgevingslucht
	Electrisch	**Metrisch**	**Imperial**

Copyright © 2025

	Electrisch	Metrisch	Imperial
15	Eenheid fase Ø spanning	1 Ø 115V 60Hz	1 Ø 115V 60Hz
16	Stroomverbruik eenheid	1320 watts 60 Hz	1320 watts 60 Hz
17	Natte delen		
	Aansluitingen	**Metrisch**	**Imperial**
18	Water inlaat		
19	Water uitlaat		
20	Gas inlaat	10mm push-to-connect fitting	10mm push-to-connect fitting
	Afmetingen en gewicht	**Metrisch**	**Imperial**
21	Dim. (l) x (b) x (h)	480 x 460 x 690 mm	18.9 x 18.1 x 27.2 inch
22	gewicht	36 Kg	79.4 lbs
23	Verzend afm. (b)x(d)x(h)	53 x 52 x 70 cm	21 x 20 x 28 inch
24	Verzendgewicht:	39 Kg	86 lbs

Copyright © 2025

industriële booster zuurstofconcentrator specificaties 5 lpm 115v

	Beschrijving	Metrisch	Imperial
1	Modelnaam	Industriële booster zuurstofconcentrator 5 LPM 115V	Industriële booster zuurstofconcentrator 5 LPM 115V
2	Modelnummer	O2_OXITI-05-booster_115V	O2_OXITI-05-booster_115V
	Ambient	**Metrisch**	**Imperial**
3	Omgevingstemperatuur minimaal	10 °C	50 °F
4	Omgevingstemperatuur maximum	40 °C	104 °F
5	Relatieve luchtvochtigheid minimaal	15 %	15 %
6	Relatieve vochtigheid maximaal	95 %	95 %
	Gas	**Metrisch**	**Imperial**
7	Minimale stroom / minuut	1.0 Liter	0.3 Gallon
8	Maximale stroom / minuut	5.0 Liter	1.3 Gallon
9	Minimale stroom / uur	60 Liter	16 Gallon
10	Maximale stroom / uur	300 Liter	79 Gallon
11	Druk minimum	70 kPa	10 PSI
12	Druk maximum	400 kPa	58 PSI
13	Gaskwaliteit	87% tot 95% zuurstof	87% tot 95% zuurstof
14	Gas opmerking	omgevingslucht	omgevingslucht
	Electrisch	**Metrisch**	**Imperial**

Copyright © 2025

	Electrisch	Metrisch	Imperial
15	Eenheid fase Ø spanning	1 Ø 115V 60Hz	1 Ø 115V 60Hz
16	Stroomverbruik eenheid	1320 watts 60 Hz	1320 watts 60 Hz
17	Natte delen		
	Aansluitingen	**Metrisch**	**Imperial**
18	Water inlaat		
19	Water uitlaat		
20	Gas inlaat	10mm push-to-connect fitting	10mm push-to-connect fitting
	Afmetingen en gewicht	**Metrisch**	**Imperial**
21	Dim. (l) x (b) x (h)	480 x 460 x 690 mm	18.9 x 18.1 x 27.2 inch
22	gewicht	36 Kg	79.4 lbs
23	Verzend afm. (b)x(d)x(h)	53 x 52 x 70 cm	21 x 20 x 28 inch
24	Verzendgewicht:	39 Kg	86 lbs

Copyright © 2025

industriële booster zuurstofconcentrator specificaties 8 lpm 230v

	Beschrijving	Metrisch	Imperial
1	Modelnaam	Industriële booster zuurstofconcentrator 8 LPM 230V	Industriële booster zuurstofconcentrator 8 LPM 230V
2	Modelnummer	O2_OXITI-08-booster_230V	O2_OXITI-08-booster_230V
	Ambient	**Metrisch**	**Imperial**
3	Omgevingstemperatuur minimaal	10 °C	50 °F
4	Omgevingstemperatuur maximum	40 °C	104 °F
5	Relatieve luchtvochtigheid minimaal	15 %	15 %
6	Relatieve vochtigheid maximaal	95 %	95 %
	Gas	**Metrisch**	**Imperial**
7	Minimale stroom / minuut	2.0 Liter	0.5 Gallon
8	Maximale stroom / minuut	8.0 Liter	2.1 Gallon
9	Minimale stroom / uur	120 Liter	32 Gallon
10	Maximale stroom / uur	480 Liter	127 Gallon
11	Druk minimum	70 kPa	10 PSI
12	Druk maximum	400 kPa	58 PSI
13	Gaskwaliteit	87% tot 95% zuurstof	87% tot 95% zuurstof
14	Gas opmerking	omgevingslucht	omgevingslucht
	Electrisch	**Metrisch**	**Imperial**

Copyright © 2025

	Electrisch	Metrisch	Imperial
15	Eenheid fase Ø spanning	1 Ø 230V 50 of 60Hz	1 Ø 230V 50 of 60Hz
16	Stroomverbruik eenheid	900 watts	900 watts
17	Natte delen		
	Aansluitingen	**Metrisch**	**Imperial**
18	Water inlaat		
19	Water uitlaat		
20	Gas inlaat	10mm push-to-connect fitting	10mm push-to-connect fitting
	Afmetingen en gewicht	**Metrisch**	**Imperial**
21	Dim. (l) x (b) x (h)	480 x 460 x 690 mm	18.9 x 18.1 x 27.2 inch
22	gewicht	36 Kg	79.4 lbs
23	Verzend afm. (b)x(d)x(h)	53 x 52 x 70 cm	21 x 20 x 28 inch
24	Verzendgewicht:	39 Kg	86 lbs

Copyright © 2025

industriële booster zuurstofconcentrator specificaties 8 lpm 230v

	Beschrijving	Metrisch	Imperial
1	Modelnaam	Industriële booster zuurstofconcentrator 8 LPM 230V	Industriële booster zuurstofconcentrator 8 LPM 230V
2	Modelnummer	O2_OXITI-05-booster_230V	O2_OXITI-05-booster_230V
	Ambient	**Metrisch**	**Imperial**
3	Omgevingstemperatuur minimaal	10 °C	50 °F
4	Omgevingstemperatuur maximum	40 °C	104 °F
5	Relatieve luchtvochtigheid minimaal	15 %	15 %
6	Relatieve vochtigheid maximaal	95 %	95 %
	Gas	**Metrisch**	**Imperial**
7	Minimale stroom / minuut	1.0 Liter	0.3 Gallon
8	Maximale stroom / minuut	5.0 Liter	1.3 Gallon
9	Minimale stroom / uur	60 Liter	16 Gallon
10	Maximale stroom / uur	300 Liter	79 Gallon
11	Druk minimum	70 kPa	10 PSI
12	Druk maximum	400 kPa	58 PSI
13	Gaskwaliteit	87% tot 95% zuurstof	87% tot 95% zuurstof
14	Gas opmerking	omgevingslucht	omgevingslucht
	Electrisch	**Metrisch**	**Imperial**

Copyright © 2025

	Electrisch	Metrisch	Imperial
15	Eenheid fase Ø spanning	1 Ø 230V 50 of 60Hz	1 Ø 230V 50 of 60Hz
16	Stroomverbruik eenheid	900 watts	900 watts
17	Natte delen		
	Aansluitingen	**Metrisch**	**Imperial**
18	Water inlaat		
19	Water uitlaat		
20	Gas inlaat	10mm push-to-connect fitting	10mm push-to-connect fitting
	Afmetingen en gewicht	**Metrisch**	**Imperial**
21	Dim. (l) x (b) x (h)	480 x 460 x 690 mm	18.9 x 18.1 x 27.2 inch
22	gewicht	36 Kg	79.4 lbs
23	Verzend afm. (b)x(d)x(h)	53 x 52 x 70 cm	21 x 20 x 28 inch
24	Verzendgewicht:	39 Kg	86 lbs

Copyright © 2025